

# 体表面温度監視カメラのご案内

毎日の検温の他にイベントや株主総会などで利用されております。  
購入から短期レンタルまで様々な料金プランをご用意しております。

## 【特徴】

- AI機能で人の顔を検出します。
- 誤差±0.5℃の高精度で体表面温度を検出します。
- マスクを着用した状態でも体表面温度を検出します。
- マスクの着用有無を判断し、注意を促します。(有・無変更可)
- 専用スタンド(オプション)で設置が簡単です。
- 入室ゲート装置等との連動が可能です。



体表面温度監視カメラ



卓上設置金具付き



据置設置金具付き



常設置  
(フラッパーゲート組込み例)

型式	DS-K1TA70MI-T
モニターサイズ	7インチタッチスクリーン
同時検知人数	1名
検知時間	約0.2秒
温度初期値	37.5℃(設定変更可能) 誤差±0.5℃
測定距離	0.5~1.5m
測定温度範囲	30℃~45℃
異常通知	有り(音声通知)
音声案内	有り(正常・異常判断)
電源	AC100V電源
AIカメラ本体 外形寸法	(幅)116.5×(高さ)290.0 ×(奥行)35.0mm
機器構成	・AIカメラ本体 ・専用金具(オプション)

お問合せの際には  
「東急社宅マネジメントのHPを見ました」  
とお伝えください。

東急セキュリティ株式会社  
ビジネスソリューション推進部  
電話番号：03-6866-7107  
担当：山田 梓乃  
E-mail:shino.yamada@tokyu-security.co.jp  
※定休日：土曜・日曜・祝日・年末年始